




TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

AC
ANTECÂMARA





As Antecâmaras permitem o ingresso e/ou egresso de pessoas ou produtos em áreas controladas. Respeitam integralmente os preceitos definidos pela legislação atual para este tipo de operação, como GMP - BPF, e ANVISA. Adequado as reais necessidades dos ambientes operam em Grau A até D.

ESTRUTURA	Estrutural em perfilado extrudado alumínio Paredes em chapa de Aço Inox AISI 304 - 0,95 mm Teto em chapa pré pintada - Branca Revestimento interno em Poliuretano Cantos arredondados em alumínio - CRA Portas vítreas - RTV
ACESSÓRIOS	Luminárias LED padrão sala limpa Base em Inox com Manômetro 0 a 500Pa (2pçs) Intertravamento de portas
TRATAMENTO DE AR	Grelha em inox de insuflamento e retorno, para interligação com sistema de AVAC da planta
UTILIDADES ELÉTRICAS	Painel elétrico de proteção e comando Infraestrutura elétrica/iluminação/processo Total respeito à NR 10
AUTOMAÇÃO	Intertravamento com Relé Programável Botão luminosa verde/vermelha (interno e externo) Botão de emergência (interno) Alarme sonoro Eletoimã embutido > 80 Kgf/cm ²
DIFERENCIAIS REINTECH	Diversos opcionais de fornecimento Alarmes e intertravamentos operacionais e seguros Rápida montagem no local Alta resistência à agentes de desinfecção Ensaio em fábrica e campo
ALTERNATIVAS CONSTRUTIVAS	Antecâmara monobloco Antecâmara desmontada



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS

OPÇÕES CONSTRUTIVAS QUANTO À PRESSURIZAÇÃO INTERNA



ITENS OPCIONAIS

Diversas opções e configurações de "lay out"
 Portas rápidas tipo "rapid roll" automáticas
 Paredes em chapa pré pintada
 Paredes vítreas
 Classificação - Grau A/B/C/D
 Cuba em Inox AISI 304
 Armário de consumíveis
 Higienizador de mãos - Reinhand
 Banco de "pulo" em Aço Inox AISI 304
 Tomadas monofásicas
 Iluminação especial para fotossensíveis
 Ventilação autônoma com vazão constante
 PLC- ETHERNET
 IHM 3,5" de interface

