




TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PEI
PORTA ESTRUTURA INOX



REINTECH



A Porta Estrutura Inox REINTECH permite passagem segura de pessoas e materiais, mitigando as contaminações entre salas de distintas classificações. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas boas práticas de fabricação BPF (Boas Práticas de Fabricação) ou GMP (Good Manufacturing Practices).

ESTRUTURA	Estruturada em aço AISI 304 com perfilado dobrado espessura 1,5 mm com escovamento GR220, totalmente soldadas e lisa
ACESSÓRIOS	Fechadura em aço AISI 304 Dobradiça em aço AISI 304 Borracha de vedação no batente silicone dureza 60SH esp 1,0mm Fecho unha embutido *Portas Duplas
BATENTE	Aço AISI 304 Espessura 1,5 mm Profundidade 50 a 250 mm
PORTA DE CORRER	Bandô em aço AISI 304 Trilho em perfil alumínio Roldanas duplas com rodízio em nylon Montantes laterais em aço AISI 304 Pino guia inferior Fechadura tipo bico de papagaio AISI 304
OPCIONAIS	Intertravamento de portas com PLC - Ethernet Sinalização visual verde/ vermelho/ sonoro Portas normais abertas / fechadas Eletoimã embutido 80 kgf/cm ² 24V Teclado alfa numérico/biométrico Sensor de status aberta/fechada Botoeira emergência elétrica Construção especial para duchas Vedador de porta VDP *vide folder VDP Barra Anti Pânico Puxador tipo alça em inox Mola de retorno com parada

	ESPESSURA	PROFUNDIDADE	MATERIAL
Batente INOX AISI 304	1,5mm	50 a 250mm	Aço INOX AISI 304

REVESTIMENTO	ESPESSURA	MATERIAL
Opção 01	1,0mm	Chapa INOX AISI 304
Opção 02	6,0mm (Visor duplo)	Visor duplo laminado (Incolor)
Opção 03	6,0mm (Visor duplo)	Visor duplo + painel cedo

PREENCHIMENTO INTERNO	ESPESSURA	DENSIDADE	MATERIAL
Opção 01	50mm	38 kg/m ³	Poliuretano
Opção 02	50mm	120 kg/m ³	Lã de Rocha
Opção 03	50mm	38 kg/m ³	Poliisocianurato

PORTA	DIFERENCIAL DE PRESSÃO / FUGAS DE AR (m³/h)				
	5(Pa)	10(Pa)	15(Pa)	20(Pa)	30(Pa)
800x2100	65	91	110	127	142
Com Vedador	20	27	33	38	43
1000x2100	70	98	120	139	156
Com Vedador	21	29	36	42	47
1600x2100	130	182	220	254	284
Com Vedador	39	55	66	76	85
2000x2100	140	196	240	278	312
Com Vedador	42	59	72	83	94

Nota: Esses parâmetros podem variar com o nivelamento do piso.

DIFERENCIAIS REINTECH

- Produto montado em fábrica
- Rápida instalação
- Alta resistência a impacto
- Acabamento com respeito total á GMP
- Adequado as construções em alvenarias e "dry wall"

