



TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA CONTAMINAÇÃO

PRTV
PORTA VÍTREA



REINTECH



A Porta Vítrea REINTECH permite passagem segura de pessoas e materiais, mitigando as contaminações entre salas de distintas classificações. Sua técnica construtiva respeita integralmente os conceitos definidos pelas Boas Práticas de Fabricação - BPF.

ESTRUTURA	Estrutura em perfilados especiais em alumínio Perfil com cantos angulados para limpeza - RTV "patenteado" Vidros temperados 10mm Vedação final com silicone estrutural
ACESSÓRIOS	Fechadura em aço INOX AISI 304 - cilindro centralizado Dobradiças em aço INOX AISI 304 Ímã permanente Borracha de vedação no batente com silicone dureza 60 Sh espessura 1,0 mm Fecho unha embutido
BATENTE	Batente Alumínio: Espessura: 2mm, Profundidade: 50mm Anodizado / Branco RAL 9003
PORTA DE CORRER	Bandô em aço INOX AISI 304 Trilho em perfil alumínio Roldanas duplas com rodízio em nylon Montantes laterais em aço INOX AISI 304 Pino guia inferior Fechadura tipo bico de papagaio aço INOX AISI 304
OPCIONAIS	Intertravamento de portas com PLC + Ethernet Sinalização visual verde/vermelho/sonoro Portas normais abertas/fechadas Eletrôímã embutido 100 kgf/cm² 24V Teclado alfa numérico/biométrico Sensor de status aberta/fechada Botão de emergência elétrica Vedador de porta *vide folder VDP Barra antipânico Puxador tipo alça em aço INOX AISI 304 Mola de retorno com parada Pintura especial



PORTA (mm)	DIFERENCIAL DE PRESSÃO / FUGAS DE AR (m³/h)				
	5(Pa)	10(Pa)	15(Pa)	20(Pa)	30(Pa)
800x2100	65	91	110	127	142
Com Vedador	20	27	33	38	43
1000x2100	70	98	120	139	156
Com Vedador	21	29	36	42	47
1600x2100	130	182	220	254	284
Com Vedador	39	55	66	76	85
2000x2100	140	196	240	278	312
Com Vedador	42	59	72	83	94

Nota: Esses parâmetros podem variar com o nivelamento do piso.

DIFERENCIAIS REINTECH

Produto montado em fábrica

Rápida instalação

Alta resistência a impacto

Adequado as construções em alvenarias e "drywall"



NOTA: CONSULTE NOSSA EQUIPE COMERCIAL PARA SOLUÇÕES ESPECIAIS